



Modello a parete

Mini Shiki Sai Kan

Il modello Mini Shiki Sai Kan unisce una tecnologia all'avanguardia a un design innovativo con ben 5 colori differenti.

Le sue dimensioni ridotte vengono incontro a tutte le esigenze di spazio evitando qualsiasi problema di ingombro.

- 5 colori disponibili
- Compressore twin rotary silenzioso e affidabile
- Disponibile in abbinamento multisplit

SAP-KCRV96EHDS • SAP-KCRV126EHDS



INVERTER A POMPA DI CALORE					
		modello 96		modello 126	
Prestazioni		Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento
Potenza resa	kW	0,9-2,65-3,6	0,9-3,6-4,9	0,9-3,5-3,6	0,9-4,8-5,4
Potenza assorbita	W	250-630-1040	250-835-1400	250-1025-1200	250-1260-1600
EER / COP	W/W	4,21	4,31	3,41	3,81
Classe energetica	-	A	A	A	A
Corrente assorbita	A	1,3-3,3-5,4	1,2-4,0-6,8	1,2-4,8-5,6	1,1-5,8-7,3
Consumo annuale (in raffreddamento)	kWh	315	-	512,5	-
Alimentazione	V, ph, Hz	230, 1+N, 50 da unità esterna			

Unità interna		SAP-KRV96EHDS		SAP-KRV126EHDS	
Portata aria (A)	m³/h	480	480	500	500
Deumidificazione	Litri/h	1,6	-	2,0	-
Potenza sonora (A)	dB-A	56	56	57	57
Pressione sonora (Quiet/B/M/A)	dB-A	22/28/35/41	22/28/35/41	22/28/35/42	22/29/36/42
Dimensioni AxLxP	mm	265x789x180		265x789x180	
Peso netto	kg	9,5		9,5	

Unità esterna		SAP-CRV96EHDS		SAP-CRV126EHDS	
Potenza sonora (A)	dB-A	63	64	65	66
Pressione sonora (A)	dB-A	45	46	47	48
Dimensioni AxLxP	mm	565x790x265		565x790x265	
Peso netto	kg	36		36	

Tubazione refrigerante		modello 96		modello 126	
Diametro tubi liquido/gas	mm(in)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)		6,35(1/4) / 9,52(3/8)	
Lunghezza massima tubazioni	m	15		15	
Dislivello massimo U.E. - U.I.	m	7		7	
Lunghezza tubazioni carica std.	m	7,5		7,5	
Carica di refrigerante aggiuntiva	g/m	15		15	

Climatizzatori SANYO. The natural choice.

SANYO

SANYO Airconditioners Europe s.r.l.
Via Bisceglie, 76 - 20152 Milano
Tel. 02.48.39.131 - Fax 02.48.300.656

NUMERO VERDE 800 038 020
www.sanyoaircond.com



MNMSK09